KBM Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31 a
tel: (44) 633 61 56, fax: (44) 633 79 42
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PRODUKT: ***KLEJ DO TAPET NA WŁÓKNINIE VLIZO***

Klej do tapet z wysokowartościowej modyfikowanej skrobi kukurydzianej

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

- Postać: proszek
- Kolor: żółtawy
- Zapach: neutralny
- Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny w zimnej i ciepłej wody (żel)
- Wartość pH: 10 -11 (20 ° C)
- Lepkość: od 30 000 mPas
- bardzo dobra przyczepność początkowa
- łatwy w użyciu
- łatwość korygowania (pasowania wzoru)
- możliwość nanoszenia wałkiem i pędzlem malarskim
- gotowy do użycia po 5 - 10 minut
- Wygląd roztworu: gęsty, przeźroczysty

ZASTOSOWANIE :

Klej przeznaczony do klejenia wszelakiego rodzaju tapet na podłożu flizelinowym.

Tapety na podłożu flizelinowym nie ulegają odkształceniu - nie kurczą i nie rozciągają się podczas przyklejania. Umożliwiają szybkie i łatwe tapetowanie, bez uprzedniego zmiękczania tapety.

Formuła kleju ułatwiająca nanoszenie kleju wałkiem bezpośrednio na ścianę bez rozpryskiwania.

VLIZO

SPOSÓB UŻYCIA:

RODZAJ TAPETY	ILOŚĆ WODY [litry]	WYDAJNOŚĆ rolki	WYDAJNOŚĆ m^2
TAPETY NA WŁÓKNINIE	5,5	5 - 7	25 - 35
GRUNTOWANIE	12,0	------	85 - 110

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste, wolne zanieczyszczeń i kurzu, a także chłonne i wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufity. Do mycia i odtłuszczania powierzchni ścian zaleca się stosowanie Mydła Cukrowego Masterline Profeessional. Stare tapety usunąć używając Płynu do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować Masa Szpachlową Masterline Profeessional . Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zalecamy zagruntować preparatem MULTI GRUNT, bądź klejem VLIZO rozpuszczonym w wodzie wg zaleceń producenta kleju.

PRZYGOTOWANIE KLEJU:

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody energicznie mieszając przez około 30 sekund (proporcja według tabeli). Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą. Następnie pozostawić na 5 -10 minut. Ponownie wymieszać. Po wymieszaniu klej jest gotowy do użycia.

OPAKOWANIE:

- 250g
- folia / opakowanie tekturowe

PRZECHOWYWANIE:

- w suchym miejscu, otwarte opakowania chronić przed wilgocią.

VLIZO

TAPETOWANIE:

Wymieszany klej VLIZO nanieść równomiernie bezpośrednio na ścianę za pomocą wałka bądź pędzla. Zaczynając od strony otworów okiennych tapetę przykleić bezpośrednio z rolki do posmarowanej klejem ściany. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie wzoru (pasowanie wzoru). Następnie tapetę rozwinąć do dołu w kierunku podłogi, przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Resztki kleju znajdujące się na przedniej powierzchni tapety należy niezwłocznie zmyć delikatnie wilgotną gąbką i czystą wodą . Przy zmianie tapet flizelinowych wystarczy pociągnąć za górny brzeg tapety i oderwać ją na sucho. Klej VLIZO można także nanieść tradycyjnie na spodnią stronę tapety i od razu przykleić ją do ściany.

ZALECENIA:

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób wykonania robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Do 5lat od daty produkcji przy składowaniu w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń.
Produkt powinien być stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy.
Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.
Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.

KBM Sp. z o.o., ul. Czyżewskiego 31a, tel.+48 44 633-61-26, fax.+48 44 633-79-42 , e-mail: kbm@kbm.com.pl,
Wysokość kapitału zakładowego 225.000 PLN, Sad rejestrowy: Sad Rejonowy w Łodzi, KRS nr 0000113955,
REGON 592183163, NIP 769-19-76-025